



## Rastra de tiro excéntrico con transporte

Para refinar suelos, repasar caminos y limpiar banquinas, logra cubrir diferentes necesidades durante su uso.

Esta unidad está destinada a tractores de mediana / baja potencia.

### Especificaciones

-Barra de tiro offset que permite regulaciones laterales para adaptarla a diferentes tipos de trabajo.

-Sistema de nivelación regulable mediante registro a rosca que permite determinar con precisión el grado de penetración de los cuerpos de discos.

-Regulación de los ángulos de las secciones de discos que permite determinar la agresividad del equipo sobre el terreno.

-Sistema hidráulico en transporte/regulación de profundidad permitiendo una configuración amplia y ágil.

-Chasis construido en perfiles UPN soldados entre sí, que generan mayor resistencia a la torsión y durabilidad de la estructura.

-Eje de discos en acero SAE 4140 de 39 mm

-Bancadas en aceite en separación 220 mm.

-Discos recortados de acero de alta resistencia al desgaste y de gran flexibilidad que evitan roturas ante impactos.

-Separadores de discos de fundición.

**GAH 2900** -70 a 75 kg por disco  
UPN 100- Sep. 220 mm – Discos de 24"x 5 mm

Modelo GAH	Ancho de trabajo	HP	Kg total	Bancadas
18+1	1,95	65	1550	6
20+1	2,20	70	1630	8
22+1	2,40	75	1710	8
24+1	2,65	80	1800	8
26+1	2,85	95	1860	10
28+1	3,05	105	1980	10

**GAH 2950** – 75 a 80 kg por disco  
UPN 120- Sep. 220 mm – Discos de 24"x 5 mm

Modelo GAH	Ancho de trabajo	HP	Kg total	Bancadas
32+1	3,50	110	2310	12
36+1	3,95	115	2380	12
40+1	4,40	120	2490	12
44+1	4,85	125	2580	14

**Opcional:** alerones rebatibles hidráulicos

48+1	5,25	130	3100	20
52+1	5,70	140	3380	20
56+1	6,15	150	3580	20