TT 8022 **Compact**





PLANTADORA AUTOMATICA DE CAÑA

6- Sella.

Un surco doble línea o línea simple, distancia entre surcos desde 1600 mm

3- Pulveriza.


- Ahorro de semilla: Distribución sin fallas con baja densidad
- Alta velocidad de trabajo: Diseñada para obtener alta eficiencia en la siembra (+1 ha/hr).
- Uniformidad en la distribución: Distribución constante de semilla según volúmenes requeridos por el productor.
- Trocha: sistema tándem 1800 mm (centro a centro de neumáticos)
- Surcado: Surcadores con doble disco (opc. reja vertedera)
- Fertilización: sistema tasa fija con tolva inoxidable de 700l
- Pulverización: sistema tasa variable con tanque plástico 500l
- Enganche: barra de mando
- Capacidad de tolva: 6 a 8 Ton • Potencia requerida: +160HP
- Cubridores: de disco.

pasada


Tipo de surcado



Distancia entre surcos



Tipos de tapado





Argentina +54 3562 405015 R P N°1 Km. 7 1/2 CP 2421 - Morteros Córdoba - Argentina Brasil +55 (14) 4105-0515 Rodovia Osny Mateus, km 111 São Judas Thadeu, Lençóis Paulista SP, 18683-729 - Brasil

